

オプションパーツ

品名	規格	材質	用途
PVC ホース継手 	4x9(15A)	PVC	ブレードホース / PTオスネジ
	5x9(15A)	〃	
	6x11(15A)	〃	
PVC ニップルパイプ50mm付き PT / PTオスネジ接続 	10Ax15A	PVC	ノズルパイプ 長さ50mm付 外径φ11 (接着)
	15Ax15A	〃	
	15Ax20A	〃	
	15Ax25A	〃	
PVC ニップルパイプ200mm付き PT / PTオスネジ接続 	10Ax15A	PVC	ノズルパイプ 長さ200mm付 外径φ11 (接着)
	15Ax15A	〃	
	15Ax20A	〃	
	15Ax25A	〃	
PVC ニップルパイプ付き PT / PTオスネジ接続 	10Ax15A	〃	
	15Ax15A	〃	
	15Ax20A	〃	
	15Ax25A	〃	
チタン ニップル  	15Ax15A		ノズルパイプ 200mm付 外径φ14 (ねじ込み) 数量、納期をご確認下さい
PVC ブッシング 	8Ax15A	PVC	注入点径落とし
	10Ax15A	〃	
	15Ax20A	〃	
	15Ax25A	〃	
PVC ソケット 	15Ax15A	PVC	PT / PTメスネジ接続
	15Ax20A	〃	
	20Ax20A	〃	
	15Ax25A	〃	
	20Ax25A	〃	
	25Ax25A	〃	
PVC 3方継手 (ホース) 	4x9	PVC	ブレードホース用3方継手 異径サイズの組合せも可能
	5x9	〃	
	6x11	〃	
PVC ホースジョイント 	4x9	PVC	ブレードホースを接続 異径サイズの組合せも可能
	5x9	〃	
	6x11	〃	
PVC ホースジョイント (中間エア抜き) 	4x9	PVC	ブレードホース接続 中間エア抜き
	5x9	〃	
	6x11	〃	




オプションパーツ

品名	規格	材質	用途
PVC プラグ (ドレンキャップ) 	15A	PVC	PSネジ
	20A	〃	バイトンOリング付
	25A	〃	
サイフォン防止弁 ねじ込みサイズ 10A (PT3/8) 	4x9	PVC	ノズルパイプ
	5x9	〃	長さ50mm付
	6X11	〃	外径φ11 (接着)
サイフォン防止弁 ねじ込みサイズ 15A (PT1/2) ・ 6A (PT1/8) 2 段式 	4x9	PVC	ノズルパイプなし
	5x9	〃	
	6X11	〃	
サイフォン防止弁 細パイプ ねじ込みサイズ 15A (PT1/2) 	4x9	PVC	ノズルパイプ
	5x9	〃	長さ50mm付
	6X11	〃	外径φ8 (接着)
PVC 中間サイフォン防止弁 ブレードホース接続 	4x9	PVC	中間サイフォン防止弁
	5x9	〃	ホース接続
	6X11	〃	
耐熱サイフォン防止弁 ねじ込みサイズ 15A (PT1/2) 	4x9	PVC	ノズルパイプ
	5x9	〃	長さ50mm付
	6X11	〃	外径φ11
SUSサイフォン防止弁 ねじ込みサイズ 15A (PT1/2) 	4x9	SUS	ノズルパイプ
	5x9	〃	長さ50mm付
	6X11	〃	外径φ11
PVCサイフォン防止弁セット ねじ込みサイズ 15A (PT1/2) 	4x9	PVC	ノズルパイプ
	5x9	〃	長さ50mm付
	6X11	〃	外径φ11 (接着)
フローサイト ホース接続 	4x9	PVC	流液確認
	5x9	〃	
	6X11	〃	
配管ネジサイズ			仕様
6A	1/8	1分	あけぼのケミカルフィーダー/特殊サイフォン防止弁ネジ込みサイズ
8A	1/4	2分	
10A	3/8	3分	あけぼのケミカルフィーダー/特殊サイフォン防止弁ネジ込みサイズ
15A	1/2	4分	あけぼのケミカルフィーダー/標準サイフォン防止弁ネジ込みサイズ
20A	3/4	6分	
25A	1	1インチ	

オプションパーツ

品名	規格	材質	用途
取付バンド (サドルバンド) 	2 5 A	SUS304	15Aメスネジ付 パッキン/EPDM 配管分岐 サイフォン防止弁取付等
	3 0 A	〃	
	4 0 A	〃	
	5 0 A	〃	
	6 5 A	〃	
	8 0 A	〃	
	1 0 0 A	〃	
	1 2 5 A	〃	
	1 5 0 A	〃	
	2 0 0 A	〃	
PVCフィッティング 	15A	PVC	パッキン/バイトン 既設タンク メスネジ追加
	20A	〃	
	25A	〃	
	40A	〃	
	50A	〃	
PVC ニードル弁付フィッティング ねじ込み ホース継手パッキナット方式 	4X9 (15A)	PVC	Oリング/バイトン 既設タンク液取り出し口
	5X9 (15A)	〃	
	6X11 (15A)	〃	
	4X9 (20A)	PVC	
	5X9 (20A)	〃	
	6X11 (20A)	〃	
ホース継手は 4 x 9 5 x 9 6 x 11 ドレンキャップから2ヶ選択			
PVC攪拌管 	接続口径	15A-50A	パッキン/EPDM ボルト/SUS サイフォン防止弁取付ネジ エア抜き付
	配管途中で塩素剤濃度を調整		
ポンプ架台  	溶接型	PVC	160(W)x140(D)x65(H) 5t
	下置き型	PVC	200(W)x140(D)x70(H) 5t
	標準外高さも製作可能 +1,000 標準外寸法も製作可能です ポンプ架台 既設タンクポンプ架台追加		
簡易型ストレーナーガイド 	4 x 9	PVC	内径φ9.5
	5 x 9	PVC	内径φ9.5
	6 x 11	PVC	内径φ11.5
	その他サイズ	PVC	内径サイズ指定
	既設タンク ポンプストレーナー (ホース) ガイド		

オプションパーツ

品名	規格	材質	用途
ポンプカバー 	ポンプカバー	PVC	アイボリー 3t
 組合例：ポンプカバー+ポンプ架台（下置き型）			
電極 本体：PVC 電極棒：チタン 	本体/ホルダー 電極棒 1m	PVC チタン	接続 50A 指定長加工・2mも可能
オムロン液面制御の高耐食仕様 本体はPVC製加工品により腐食部がなく、異物混入防止になります チタン電極棒は5本まで接続が可能です。			

※画像の品物と形状が異なる場合があります。図面でご確認下さい

取付例



取付バンド(サドルバンド)
ニップルパイプ付き
ボールバルブ
サイフォン防止弁



ニードル弁付フッティング ねじ込み



ニップルパイプ付き
ボールバルブ
ホース継手

製造元

代理店

株式会社 あけぼの化学

埼玉県所沢市本郷624-2
TEL 04-2968-3401 TEL 04-2968-3402
<https://www.akebono-kagaku.co.jp>