

サンドフィルター

A Y S A 型 電動5方弁タイプ

A Y S H 型 手動5方弁タイプ

強靱且つ耐蝕性・耐候性に優れた SUS製タンクです。
サイドマウントろ過動作切換え弁を付属することで、フィルター
逆洗動作を行うことで、汚れを排水することができます。
用途に合わせてフィルター精度を選択することができます。



浴槽水ろ過

プール水ろ過

除鉄・除マンガン

□AYS A型仕様

	AYS A-350	AYS A-700
口 径:	25A	40A・50A
最大ろ過能力:	3m ³ /h 50L/min	12m ³ /h 200L/min
ろ 過 面 積 :	0.1m ²	0.38m ²
最高使用圧力:	0.5MPa	
最大耐熱温度:	60℃	
本 体 材 質 :	SUS304	
内 部 配 管 :	PVC/PP	
切 替 弁 :	電動5方弁/SUS	
ド レ ン :	15A	20A
逆 洗 水 :	原水逆洗	
ろ 過 槽 :	φ350x1000h・1500h(直胴部)	φ700x1000h・2000h(直胴部)
制 御 盤 :	プラBOX・ウィークリータイマー逆洗曜日選択	

□AYSH型仕様

	AYSH-350	AYSH-700
口 径:	25A	40A・50A
最大ろ過能力:	3m ³ /h 50L/min	12m ³ /h 200L/min
ろ 過 面 積 :	0.1m ²	0.38m ²
最高使用圧力:	0.5MPa	0.5MPa
最大耐熱温度:	60℃	
本 体 材 質 :	SUS304	
内 部 配 管 :	PVC/PP	
切 替 弁 :	手動5方弁/SUS	
ド レ ン :	15A	20A
逆 洗 水 :	原水逆洗	
ろ 過 槽 :	φ350x1000h・1500h(直胴部)	φ700x1000h・2000h(直胴部)

□AYS A・AYSH型オプション

処理水逆洗型:	処理水逆洗切替電動3方弁	処理水逆洗切替手動3方弁
	電動・手動3方弁接続継手	ろ過ポンプ・逆洗ポンプ
制 御 盤:	制御盤(SS製BOX)	
殺菌・酸化剤注入:	塩素注入ポンプ	塩素剤タンク
	流量調整バルブ	面積式流量計
		ヘアーキャッチャー
ろ 材:	砂 除鉄剤 RS-2	

水質比色測定試薬



水質比色測定器 AC型



水質比色測定器 A型



水質吸光光度測定器



ACFシリーズ



流量計



配管取付バンド



ろ過器



船舶飲料水殺菌装置



除菌水自動製造装置



小型ろ過装置



残留塩素計・ユニット



イオン交換処理器



継手部品



●仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。●パンフレットと実際の色とは印刷の関係で多少異なる場合もございます。

製造元

株式会社 あけぼの化学

〒359-0022 埼玉県所沢市本郷624-2
TEL 04-2968-3401 FAX 04-2968-3402

お問い合わせは